

Parquet chêne massif **Donzy**

Noeuds sains de diamètre maximal 30 mm présents sans limitation. Quelques noeuds de diamètre supérieur sont tolérés et rebouchés. Aspect chamarré, présence de discoloration et d'aubier sans limitation. Quelques traces de lattes ainsi que des petites fentes de coeurs sont admises. Parquet traité contre les termites et autres insectes.



	Section (en mm)	Chanfrein	Brut	Vernis & Huilés Sydney / Bruges / Melbourne / Bombay	Autres Vernis & Huilés	Vernis grand passage Tous coloris
14 mm	14 x 100	GO0	V			
	14 x 100	GO2	V	V	V	V
	14 x 120	GO0	V			
	14 x 120	GO2	V	V	V	V
	14 x 140	GO0	V			
	14 x 140	GO2	V	V	V	V
21 mm	21 x 100	GO0	V			
	21 x 100	GO2	V	V	V	V
	21 x 120	GO0	V			
	21 x 120	GO2	V	V	V	V
	21 x 140	GO0	V			
	21 x 140	GO2	V	V	V	V

Tarifs en € HT / m²

Bon à savoir

Type de pose :

- 14 mm : pose collée uniquement
- 21 mm : pose collée ou clouée

☘ : compatible sol chauffant

Stock :

- brut : - disponible en GO2
- sous 15 jours en GO0 & GO4
- fini d'usine :
- sous 15 jours en GO2

Finition : consulter les pages 18 & 19

État de surface :

- tous les noeuds sont mastiqués
- parquets bruts pré-poncés au grain 80

Conditionnement par botte :

- 14 mm : 6 lames
- 21 mm : 4 lames

Chanfrein :



GO0 : aucun chanfrein



GO2 : chanfreins en rives



GO4 : chanfreins en rives & en bouts

Plus-value

€ HT / m²

Longueur fixe	V
Grande longueur (> 1,20 m)	V
GO4	V
Joint Pont de Bateau	V
Double face - Mezzanine Disponible uniquement en 21 mm Mastiqué et poncé sur les 2 faces, dégraissé de 1,5 mm & aubier toléré sur le contre parement	V
Brossage du parquet sans finition	V
Commande < 20 m²	
GO0 & GO4	V
Joint Pont de Bateau	V
Huilé & Verni	V
Brossage du parquet sans finition	V



1,50 mm